

TERMONEBULIZADOR TF - 34

DESCRIPCIÓN

Con una longitud total de solo 78 cm y un peso en vacío de 6,6 kg hacen del TF 34 el nebulizador térmico más pequeño y ligero de la marca IGEBA. Durante el desarrollo, el objetivo principal fue la niebla en habitaciones cerradas. Se caracteriza por su diseño compacto, su bajo peso y sus excelentes valores de emisión. Por supuesto, también puede utilizarse en el exterior. El Centro Internacional de Investigación de la aplicación de pesticidas (IPARC) (Imperial College, Ascot, UK) confirma que la unidad TF-34 corresponde a las normas de la OMS para equipos usados en el control de vectores - especificaciones WHO/HTM/NTD/WHOPES/2010.9 edición revisada 2010" (TF-34)

Ha sido diseñada para aplicaciones eficientes en el control de plagas y vectores, fumigación, desinfección y saneamiento ambiental. Su construcción con materiales de alta calidad garantiza un funcionamiento confiable, gran resistencia y una larga vida útil, incluso en condiciones de uso exigentes. Su punto de inyección del producto químico, ubicado a 2 cm de la salida del tubo resonador, reduce el tiempo de contacto del producto con el tubo caliente, favoreciendo una aplicación más eficiente y optimizando el control del vector.

VENTAJAS

- TF-34 versión estándar.
- Diseño y tamaño cortos para facilitar su manejo.
- Sistema de encendido patentado sin bujía.
- Disponible kit de conversión para agentes de base acuosa.
- Depósito de agente y gasolina, tubo de niebla y conductos de agente fabricados en acero inoxidable.
- Punto de inyección del químico a 2 cm de la salida del tubo resonador, reduciendo el tiempo de contacto del producto con el tubo caliente.
- Repuestos garantizados y soporte técnico permanente.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	TF-34
Dimensiones en cm	L78,5xAn27xAI34 cm
Peso vacío	6,6 Kg.
Capacidad tanque de producto	5,7 litros
Capacidad tanque de gasolina	1,2 litros
Potencia cámara de combustión	10 KW / 13,6 CV
Consumo de gasolina	1,1 L/h aprox.
Cantidad de salida media (oil)	15 L/h a base aceite
Cantidad de salida máx (oil)	25 L/h a base aceite
Cantidad de salida con agua	6 L/h
Suministro de corriente	4 pilas de 1,5 v
Presión en el tanque de producto	0,25 bar aprox.



LIMA

Av. Naciones Unidas 1360, Lima.

(01) 425 6000

985 577 967

info@soloperusac.com

ventas@soloperusac.com



CHICLAYO

Calle Alfonso Ugarte 1367, Chiclayo

(074) 274 696

975 168 359

chiclayo@soloperusac.com

www.soloperusac.com



@soloperusac



@solodelperu



985 577 967