

TERMONEBULIZADOR TF - 35

DESCRIPCIÓN

La IGEBA TF 35 es la campeona de su clase y la primera opción para el uso profesional. El uso de los mejores materiales ofrece una gran fiabilidad en el uso diario y garantiza una larga vida útil del equipo. Fabricado según las normas y requisitos internacionales, es apreciado en todo el mundo. El Departamento de Investigación del Control de Vectores de la Universidad de Ciencias de Malasia confirma que el equipo para la aplicación de insecticidas corresponde con las normas para equipos de control de vectores de la OMS - especificaciones WHO/VBC/89.973" (TF-35).

Ha sido diseñada para aplicaciones eficientes en el control de plagas y vectores, fumigación, desinfección y saneamiento ambiental. Su construcción con materiales de alta calidad garantiza un funcionamiento confiable, gran resistencia y una larga vida útil, incluso en condiciones de uso exigentes. Su punto de inyección del producto químico, ubicado a 3 cm de la salida del tubo resonador, reduce el tiempo de contacto del producto con el tubo caliente, favoreciendo una aplicación más eficiente y optimizando el control del vector.

VENTAJAS

- TF-35 versión estándar.
- Eficaz alcance horizontal de hasta 40 m.
- Sistema de encendido patentado sin necesidad de bujía.
- Tubo nebulizador, tanque de combustible y tanque de solución en acero inoxidable.
- Punto de inyección del químico a 3 cm de la salida del tubo resonador, reduciendo el tiempo de contacto del producto con el tubo caliente.
- Repuestos garantizados y soporte técnico permanente.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	TF-35
Dimensiones en cm	L137,5xAn27xAl34
Peso vacío	7,9 Kg.
Capacidad tanque de producto	5,7 litros
Capacidad tanque de gasolina	1,2 litros
Potencia cámara de combustión	18,3 KW / 24,8 CV
Consumo de gasolina	2 L/h aprox.
Cantidad de salida media (oil)	20 L/h a base aceite
Cantidad de salida máx (oil)	42 L/h a base aceite
Cantidad de salida con agua	10 L/h
Alcance eficiente de niebla e/c	40 m c/agua y químico
Alcance eficiente de niebla e/c	8 m c/agua
Suministro de corriente	4 pilas de 1,5 v
Presión en el tanque de producto	0,25 bar aprox.



LIMA
Av. Naciones Unidas 1360, Lima.
☎ (01) 425 6000
☎ 985 577 967
✉ info@soloperusac.com
✉ ventas@soloperusac.com

CHICLAYO
Calle Alfonso Ugarte 1367, Chiclayo
☎ (074) 274 696
☎ 975 168 359
✉ chiclayo@soloperusac.com

www.soloperusac.com

@soloperusac

@solodelperu

985 577 967